

Паспорт



Краткое описание

- 1/3" 4 Мегапикселя CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 25 к/с при разрешении 4Мп(2688x1520)
- Видеоаналитика
- WDR (120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Объектив 2.8 мм
- Встроенный микрофон
- Дальность ИК подсветки до 50м
- Слот Micro SD, IP67, PoE

TETA T-IP-HD-4-EP-0280B

• Характеристики

Модель		T-IP-HD-4-EP-0280B
Видеокамера		
Матрица		1/3" CMOS
Разрешение		4Мп
RAM/ROM		512МВ/32МВ
Чувствительность		Цвет: 0.08Лк@ F2.0/0Лк@ F2.0 (ИК вкл)
Соотношение сигнал/шум		Более 50дБ
Дальность ИК подсветки		До 50м
Управление подсветкой	ИК	Авто/Вручную
Модуль ИК подсветки		1 диод
Объектив		
Фокусное расстояние		2.8мм
Макс. апертура		F2.0
Угол обзора		По горизонтали: 104° По вертикали 57°
Видео		
Сжатие		H.265+/H.265/H.264+/H.264
Видеопотоки		3
Разрешение		4Мп (2688×1520)/ 3Мп(2304×1296)/1080P 1920×1080)/ 1.3Мп (1280x960)/720P (1280×720)/ D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240)
Частота кадров	Основной поток	4Мп (1 - 25к/с)
	Дополните льный поток 1	D1 (1 - 25к/с)
	Дополните льный поток 2	720P (1 - 25к/с)
Тип битрейта		CBR/VBR
Битрейт		H.264: 24 ~ 10240кБит/с H.265: 14 ~ 9984кБит/с
День/Ночь		Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б
Компенсация засветки		BLC/HLC/DWDR (120dB)
Баланс белого		Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
Усиление сигнала		Авто/Вручную
Шумоподавление (DNR)		3D DNR
Обнаружение движения		Поддерживается
Область интереса (ROI)		Поддерживается
Функция Интеллектуальная подсветка"	" ИК	Поддерживается

TETA T-IP-HD-4-EP-0280B

Приватные зоны	До 4 зон
Цифровое увеличение	16x
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°
Аудио	
Сжатие	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Аудио входы/выходы	Встроенный микрофон
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicas
Совместимость	ONVIF,CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Google Chrome/Firefox/Safari
Электропитание	
Питание	DC 12В, PoE (802.3af)
Потребление	До 5 Вт
Условия эксплуатации	
Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67
Размер	Φ106мм × 93.7мм
Вес нетто	0.47кг

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TETA-APM"**