

Паспорт



Краткое описание

- 1/2.8" SONY Exmor R CMOS
- 25x оптическое увеличение
- Поддержка H.265
- Поддержка технологии Starlight
- 50 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
- Видеоаналитика (Пересечение линий, Контроль области/Вторжение в область, Пропавшие и оставленные предметы, Автоматическое слежение)
- Поддержка технологии PoE+
- IP67, IK10

TETA DT20i2

Характеристики

Модель	TETA DT20i2
Видеокамера	
Матрица	1/2.8 SONY Exmor CMOS
Разрешение	2 Мр
RAM/ROM	1024MB/128MB
Соотношение сигнал/шум	Более 55дБ
Чувствительность	Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ Ч/Б: 0.0005Лк@ F1.6
Функции камеры	
День-ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR (120dB)
Баланс белого	Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
Шумоподавление	Технология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)
Маска конфиденциальности	До 24 областей
Цифровой зум	16x
Объектив	
Фокусное расстояние	4.8мм - 120мм
Макс. апертура	F1.6 - F4.4
Угол обзора	По горизонтали: 59.2° - 2.4°
Оптическое увеличение	25x
Управление фокусировкой	Авто/Вручную
Мин. расстояние до объекта	100мм
PTZ функционал	
Углы обзора	По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: 0° ~ 90°, авто переворот 180°
Скорость в ручном режиме	Пан.: 0.1° ~ 350°/с; Наклон: 0.1° ~ 250°/с
Скорость по предустановкам	Пан.: 500°/с; Наклон: 500°/с
Количество предустановок	300
Режимы	5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование
Действия при отсутствии команд	Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
Видео	
Сжатие	H.265/H.264/MJPEG
Видеопотоки	3
Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280x960)/720P (1280 x720)/D1

TETA DT20i2

		(704×576/704×480)/CIF (352×288/342×240)
Частота кадров	Основной поток	1 080P/720P/1.3Мп(1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 1	D1/CIF (1~25 к/с)
	Дополнительный поток 2	1080P/1.3Мп/720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с)
Скорость передачи данных		H.265/H.264: 448 - 8192кБит/с MJPEG: 5120 ~ 10240 кБит/с
Аудио		
Сжатие		G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2
Аудио входы/выходы		1/1
Сеть		
Ethernet		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы		HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость		ONVIF CGI
Максимальное число подключений		До 20 пользователей
Вспомогательный интерфейс		
Слот памяти		Под карту памяти Micro SD объемом макс. 128 Гб
Сигнал тревоги		2 входной и 1 выходной канал
Электропитание		
Питание		AC 24V, POE+ (802.3at)
Потребление		13 Вт (23 Вт при вкл. обогреве)
Условия эксплуатации		
Рабочие условия		-40 - +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты		IP67
Размер		Ø 186 мм× 253 мм
Вес нетто		4,5kg

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TETA-APM"**