

**Паспорт****Краткое описание**

- 1/3 CMOS
- Поддержка H.264/MJPEG до 2-х потоков
- 25 к/с при разрешении 1080P
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Web интерфейс, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- Объектив 2.8мм
- ИК подсветка до 20м
- IP67, PoE, IK10
- Внутренняя память: 64ГБ
- Опция Passive PoE
- Опция доп. микрофон

## TETA IP-Z2S-IR-P-M64

## Характеристики

<b>Модель</b>	<b>TETA IP-Z2S-IR-P-M64</b>	
<b>Видеокамера</b>		
Матрица	1/3" CMOS	
Разрешение	2Мп	
RAM/ROM	512MB/32MB	
Чувствительность	Цвет: 0.01Лк@ F2.0/ 0Лк@ F2.0 (ИК вкл.)	
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Дальность ИК подсветки	До 20м	
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную	
Модуль ИК подсветки	10 диодов	
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние	2.8 мм	
Макс. апертура	F2.0	
Угол обзора	По горизонтали: 106°	
<b>Видео</b>		
Сжатие	H.264/MJPEG	
Видеопотоки	2	
Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)	
Частота кадров	Основной поток	1080P)1-25к/с)
	Дополнительный поток	D1 (1 - 25к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR	
Битрейт	H.264: 32 ~ 10240кБит/с	
День/Ночь	Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR	
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную	
Усиление сигнала	Авто/Вручную	
Шумоподавление (DNR)	3D	
Обнаружение движения	Поддерживается	
Приватные зоны	До 4 зон	
<b>Аудио</b>		
Сжатие	G.711a/ AAC	
Микрофон	Акустическая дальность до 5 метров	
Опционально	Дополнительный микрофон	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP	

**TETA IP-Z2S-IR-P-M64**

Совместимость	ONVIF,CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Google Chrome/Firefox/Safari
<b>Хранилище</b>	
Внутренняя память	64ГБ (скорость доступа - 45МБ/с чтение, 10МБ/с запись)
<b>Электропитание</b>	
Питание	DC 12В, PoE (802.3af)
Опционально	Passive PoE
Потребление	До 5 Вт
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	IK10
Размер	Ø106мм × 50.3мм
Вес нетто	0.3кг