

Паспорт



Краткое описание

- 1/2.8" SONY Exmor CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 50 к/с при разрешении 1080P
- Видеоаналитика
- WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Моторизированный объектив 2.7мм ~ 12мм
- Интерфейсы: тревожные входы/выходы 2/1, аудио входы/выходы 1/1
- Дальность ИК подсветки до 50м
- Слот Micro SD
- Питание и данные по двум проводам
- Опция PoE (802.3 at)
- Опция DC 12В
- IP67

TETA Z3X-2IR-PL

Характеристики

Модель		Z3X-2IR-PL
Видеокамера		
Матрица	1/2.8" SONY Exmor CMOS	
Разрешение	2Мп	
RAM/ROM	256MB/32MB	
Чувствительность	Цвет: 0.006Лк@ F1.4/ 0Лк@ F1.4 (ИК вкл.)	
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Дальность ИК подсветки	До 50м	
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную	
Модуль ИК подсветки	4 диода	
Объектив		
Фокусное расстояние	2.7мм ~ 12мм	
Макс. апертура	F1.4	
Угол обзора	По горизонтали: 97° ~ 34°; По вертикали: 52° ~ 20°	
Оптическое увеличение	4x	
Управление фокусировкой	Моторизированное	
Видеоаналитика		
Функции IVS	Пересечение линии	
	Контроль области/Вторжение в область	
	Пропащие и оставленные предметы	
Дополнительные функции аналитики	Детекция лиц	
Видео		
Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Видеопотоки	3	
Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)	
Частота кадров	Основной поток	1080P (1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 1	D1 (1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 2	1080P (1 ~ 50к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR	
Битрейт	H.264: 24 ~ 9472кБит/с H.265: 14 ~ 5632кБит/с	
День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR (120dB)	
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную	
Усиление сигнала	Авто/Вручную	

TETA Z3X-2IR-PL

Шумоподавление (DNR)	3D DNR
Обнаружение движения	Поддерживается
Приватные зоны	До 4 зон
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка”	Поддерживается
Цифровое увеличение	16x
Сеть	
Ethernet	2x проводная линия (питание и данные по двух проводному кабелю) до 200м
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Google Chrome/Firefox/Safari
Электропитание	
Питание	АС 24 вольта по двум проводам питание и данные (собственный блок коммутации в комплекте)
Опционально	PoE (802.3 at)
Опционально	DC 12В
Потребление	До 11.5Вт
Условия эксплуатации	
Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67
Общие данные	
Материал корпуса	Металл
Размеры	273.2мм × 95мм × 96.4мм

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TETA-APM"**