

Паспорт

- Краткое описание
- 1/2.9" CMOS
- Поддержка H.264/H.264+ до 2-х потоков
- 25 к/с при разрешении 1080P
- DWDR, режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Объектив 3.6мм
- Дальность ИК подсветки до 30м
- IP67, PoE

Характеристики

Модель	TM-F12	
Видеокамера		
Матрица	1/2.9" CMOS	
Разрешение	2Мп	
RAM/ROM	256MB/16MB	
Чувствительность	Цвет: 0.1Лк@ F2.0/0Лк@ F2.0 (ИК вкл.)	
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Дальность ИК подсветки	До 30м	
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную	
Модуль ИК подсветки	18 диодов	
Объектив		
Фокусное расстояние	3.6мм	
Макс. апертура	F2.0	
Угол обзора	По горизонтали: 83°; По вертикали: 44°	
Видео		
Сжатие	H.264+/H.264	
Видеопотоки	2	
Разрешение	1080P (1920x1080)/1.3Мп (1280x960)/720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480)/CIF (352x288/352x240)	
Частота кадров	Основной поток	1080P (1 ~ 25к/с)
	Дополнительный поток	D1/CIF (1 ~ 25к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR	
Битрейт	H.264: 24 ~ 8192кБит/с	
День/Ночь	Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR	
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную	
Усиление сигнала	Авто/Вручную	
Шумоподавление (DNR)	3D DNR	
Обнаружение движения	Поддерживается	
Приватные зоны	До 4 зон	
Область интереса (ROI)	Поддерживается	
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR)	Поддерживается	
Цифровое увеличение	16x	
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°	
Зеркалирование	Поддерживается	
Аудио		
Сжатие	Нет	

TETA TM-F12

Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF,CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Google Chrome/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android Phone
Электропитание	
Питание	DC 12В, PoE (802.3af)
Потребление	До 6.4Вт
Условия эксплуатации	
Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67
Размер	164.7мм × 70мм × 70мм
Вес нетто	0.38кг

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TETA-APM"**