

LS550UCM-BF

55" панель видеостены



- ЖК-панель промышленного уровня с технологией ADS, пригодна для непрерывной круглосуточной эксплуатации
- Узкий межпанельный шов 3.5 мм
- Антибликовое покрытие панели, яркое и насыщенное изображение
- Встроенная система трехмерного шумоподавления и функция склейки изображений
- Разнообразные интерфейсы, в том числе HDMI, DVI, VGA, BNC, USB
- Двойной режим дистанционного управления через инфракрасный порт и через RS-232, поддержка дистанционного управления с компьютера
- Профессиональная конструкция теплоотвода для увеличения срока службы устройства
- Встроенный блок питания, низкое энергопотребление, сверхнизкий уровень шума
- Модульная конструкция, несколько способов монтажа
- Находит широкое применение в небольших диспетчерских, конференц-залах, в сфере торговли для демонстрационных целей и т.д.



Технические характеристики

Экран

Диагональ	55" (16:9)
Технология	ADS
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Толщина рамки	2.3 мм (сверху, слева) 1.2 мм (снизу, справа)
Подсветка	Светодиодная (матричная)
Яркость	500 кд/кв.м
Контраст	1200:1
Плотность пикселей	40ppi
Угол обзора	Горизонталь: 178° Вертикаль: 178°
Время отклика	8 мс (GtG)
Глубина цвета	8 бит (16.7 млн. цветов)
Цветовая температура	10000K
Покрытие	Матовость 25%, твердость по шкале Мооса 3
Средняя наработка на отказ	50000 ч

Интерфейсы

Входы	1 CVBS (BNC), 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS-232, 1 USB, 1 ИК
Выходы	1 RS-232
Дистанционное управление	ИК, RS-232 (двойной режим, поддержка управления с ПК)

Электропитание

Питание	100 В ~ 240 В (AC), 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 130 Вт (средняя), 166 Вт (максимальная) Режим ожидания: <0.5 Вт
Класс энергоэффективности (ЕС)	G

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% ~ 80% (без конденсата)

Физические параметры

Установка	Напольная, настенная
Крепление VESA	600 мм × 400 мм, M6
Размеры	1213.7 мм × 684.5 мм × 85.9 мм 1360 мм × 945 мм × 280 мм (в упаковке)
Масса	Нетто: 18.5 кг Брутто: 26.9 кг

Размеры, мм

